


שואבי אויר ציריים - תעשייתיים

- שואבי אויר ציריים מחוזקים ודו כיווניים לתעשייה ולמבחר יישומים נוספים.
- מיועדים לעבודה מאומצת במיוחד ולפעולה רציפה ומוגנים מים ואבק ע"פ תקן IP54.
- הדגמים כוללים פלטת התקנה לקיר / פלטת עץ / פח / פרספקט וכיוצ"ב.

רמה מעל כולם!



| מידות פלטת התקנה | רמת רעש בדציבל 1 מ' | מס' פאזות | זרם באמפר | הספק בוואט | סל"ד | ספיקה במק"ש | קוטר כנף | דגם | סימון |
|------------------|---------------------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------|
| 40/40 ס"מ | 52 דציבל | חד פאזי 1 | 0.35 אמפר | 80 וואט | 1400 סל"ד | 1900 מק"ש | 12" 300 מ"מ | GRS 300 | |
| 45/45 ס"מ | 56 דציבל | חד פאזי 1 | 0.70 אמפר | 150 וואט | 1400 סל"ד | 3200 מק"ש | 14" 350 מ"מ | GRS 350 | |
| 50/50 ס"מ | 60 דציבל | חד פאזי 1 | 0.85 אמפר | 185 וואט | 1400 סל"ד | 4400 מק"ש | 16" 400 מ"מ | GRS 400 | |
| 55/55 ס"מ | 62 דציבל | חד פאזי 1 | 1.3 אמפר | 260 וואט | 1400 סל"ד | 5600 מק"ש | 18" 450 מ"מ | GRS 450 | |
| 60/60 ס"מ | 65 דציבל | חד פאזי 1 | 1.9 אמפר | 420 וואט | 1400 סל"ד | 7700 מק"ש | 20" 500 מ"מ | GRS 500 | |
| 65/65 ס"מ | 67 דציבל | חד פאזי 1 | 2.2 אמפר | 520 וואט | 1400 סל"ד | 10000 מק"ש | 22" 550 מ"מ | GRS 550 | |
| 70/70 ס"מ | 69 דציבל | חד פאזי 1 | 3 אמפר | 700 וואט | 1400 סל"ד | 12000 מק"ש | 24" 600 מ"מ | GRS 600 | |
| 82/82 ס"מ | 62 דציבל | תלת פאזי 3 | 1.9 אמפר | 750 וואט | 900 סל"ד | 12500 מק"ש | 28" 700 מ"מ | EHF 700-23 | |
| 82/82 ס"מ | 65 דציבל | תלת פאזי 3 | 2.7 אמפר | 1100 וואט | 900 סל"ד | 16000 מק"ש | 28" 700 מ"מ | EHF 700-27 | |
| 82/82 ס"מ | 69 דציבל | תלת פאזי 3 | 3.7 אמפר | 1500 וואט | 900 סל"ד | 17500 מק"ש | 28" 800 מ"מ | EHF 700-36 | |
| 95/95 ס"מ | 71 דציבל | תלת פאזי 3 | 5.1 אמפר | 2200 וואט | 900 סל"ד | 22000 מק"ש | 32" 800 מ"מ | EHF 800-27 | |
| 95/95 ס"מ | 73 דציבל | תלת פאזי 3 | 5.1 אמפר | 2200 וואט | 900 סל"ד | 28000 מק"ש | 32" 800 מ"מ | EHF 800-36 | |

* ספק הסחורה ראשי לשנות את נתוני היחידים ע"פ אספקת חומרי הגלם ודרישות השוק.